



GRID



APPLICATION

TERTIAIRE

- + Bureau, commerce, éducation
- + Café-hôtel-restaurant, intérieur
- + Espace public, santé...

+ PRODUIT

- + Réflecteur martelé
- + UGR<19
- + IP54

DESRIPTIF

GRID est une gamme de downlights qui s'intègrent facilement dans des environnements variés

- + Réflecteur martelé profond pour un excellent confort visuel
- + UGR<19 et driver anti-scintillement Oflicker
- + Corps en aluminium AL1060 qui offre une dissipation thermique optimale
- + Température de couleur réglable 3000/4000/5700K
- + IP54

DOWNLIGHT


13W 18W 25W 35W 100 lm/W



Classe électrique :	II	Temps de couleur :	3000-4000-5700K réglable
Tension d'entrée :	AC220-240	Composant LED :	SMD 2835
Variation :	On-Off (de base), Dali2 Push (en option)	MacAdam (SMDC) :	<3
PF :	>0.90	IRC :	>80
Test fil incandescent :	750°	Diffuseur :	Reflecteur polycarbonate
Temps d'utilisation :	-20/+45°	Angle :	60°
Orientable :	Non	Matériaux :	Alliage Aluminium
Recouvrable :	Non	Finition :	Blanc RAL9016
Garantie :	5 ans	Durée de vie LED :	L80B10 50 000Hrs @25°C

ANGLE

60°



INSTALLATION

SCHÉMA TECHNIQUE

Option d'installation :
+ Encastré plafond

Dimensions de perçement :
+ Ø90-95mm 13W
+ Ø160-70mm 18W
+ Ø200-210mm 25/35W

