

L'énergie solaire, une solution d'éclairage d'aujourd'hui et de demain !

APPLIQUE LED MURALE

- + Compact
- + Détecteur de mouvements crépusculaire
- + Détection 6 m / 120°
- + Hauteur de pose entre 2 et 4 m
- + Détection paramétrable : jour, nuit



7 W
800 LM
3000°K



PROJECTEUR LED MURAL RÉGLABLE

10 W
1080 LM
3000°K

- + Détecteur de mouvements crépusculaire
- + Détection 5 à 8 m / 180°
- + Articulé sur 135°
- + Hauteur de pose entre 2 et 4 m
- + Détection paramétrable : jour, nuit

PROJECTEUR FACADE LED

- + Détection crépusculaire 8 m / 150°
- + Hauteur de pose entre 3.5 et 5 m
- + Autonomie jusqu'à 15h
- + Temps de charge rapide 4h30
- + Paramétrable via une télécommande



9 W
1680 LM
3000°K

L'énergie solaire, une solution d'éclairage d'aujourd'hui et de demain !

RÉGLETTE ÉTANCHE LED

- + Détecteur crépusculaire intégré
- + Hauteur de pose entre 2 et 3 m
- + IP67 / IK10
- + Câble de liaison 5 m, extensible à 15 m



18 W
2200 LM
3000°K



PROJECTEUR LED MURAL OU SUR MÂT

Version 1	Version 2
15 W	40 W
1600 LM	4800 LM
3000°K	3000°K

- + Détecteur de mouvements crépusculaire
- + Détection 3 à 8 m / 120°
- + Hauteur de pose entre 3 et 6 m
- + Flux important
- + Ajustement automatique du fonctionnement selon la détection et le temps d'allumage

BORNE LED DOUBLE FLUX

- + Double zone d'éclairage
- + Double zone de détection
- + Paramétrable de chaque côté
- + Détection 8 m / 160°
- + Robuste et moderne



20 W
2 x 1000 LM
3000°K