



KLALS50LFLEXCFB

Poinçonneuse électro-portative

Force de poinçonnage	60 kN
Tension de la batterie	18 V
Température d'utilisation	-15 °C à +40 °C
Capacité de poinçonnage	- ST37 max. : Ø 104,8 mm pour une épaisseur de 2,5 mm - Inox max. : Ø 50,8 mm pour une épaisseur de 2,5 mm

KLAEK354ML

Presse de sertissage électro-hydraulique

Force de sertissage	35 kN
Tension de la batterie	10.8 V
Température d'utilisation	-10 °C à +40 °C
Capacité de sertissage	6 - 150 mm ²



KLAK1062

Coupe câbles manuel à cliquet

Type de produit	Pince coupe-câbles en Al et Cu
Longueur	260 mm
Ø de coupe (max)	Classe 2 jusqu'à 62 mm
Section de coupe (max)	120 mm ²



KLAKE306K

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts

Type de sertissage	Sertissage par empreinte profonde
Longueur	150 mm
Capacité de sertissage	0,5 - 2,5 mm ²

KLAKE22

Pince à sertir interchangeables

Forme de compression	Universel (embouts interchangeables)
Longueur	860 mm
Section transversale	6 - 300 mm ²



KLAKE582

Pince à sertir pour cosses non-isolées

Domaine d'application	- Connecteur plat non-isolé - Cosses faston non-isolées - Connecteurs Faston non-isolés
Longueur	220 mm
Capacité de sertissage	0,5 - 2,5 mm ²

KLAKE354

Pince à sertir interchangeables

Type de produit	Pince à sertir pour matrices interchangeables
Longueur	420 - 590 mm
Capacité de sertissage	6 - 150 mm ²

